

# HAMK

---



luminec.com

## HAMK 100-X3


Luminec tööstusvalgustite sari HAMK on vastupidav tolmu- ja pritsmekindel LED valgusti, mis sobib tootmis- ja laohoonete valgustamiseks.



# luminec



Anodeeritud Alumiinium



## HAMK 100-X3

GTIN (EAN) : HAMK.100.15500.840.60.65.08.S.N.A.CXM22G3.0519

### Toote kirjeldus ja info

HAMK on tugev ja mitmekülgne LED valgusti, mis on disainitud just suuri tööstushooneid silmas pidades ning mõeldud pikaajaliseks ning efektiivseks valgustamiseks. Valgusti tugev ja vastupidav korpus on valmistatud väikese raua- ja vasesisaldusega anodeeritud alumiiniumist. Valgustil on ilmastikukindlus IP65, löögikindlus IK08 ja töötab temperatuuridel -40°C kuni +45°C

### Paigaldus

Valgusti korpus on kinnitussiin, mille abil on võimalik valgustit kinnitada otse valgustirennile. Lisaks on valgustit võimalik kinnitada ka trossi ja reguleeritava kinnitusega seinale või lakke.

### Tehnilised andmed

IP klass : 65

IK klass : 08

Min. töötemp. (°C) : -40

Max. töötemp. (°C) : 45

Optika tüüp : Reflektor

Valgusvihu nurk (°) : 60

### Elektrilised parameetrid

Pinge (V/AC) : 90-305

Sagedus (Hz) : 47-63

Koguvõimsus (W) : 100

Liiteseadmete arv 16A C kaitselülitiga : 7

### Valgusallikas

Värvustemperatuur (K) : 4000

Valgusvoog valgustist (lm) : 15500

Valguse efektiivsus (lm/W) : 155

Värviedastusindeks (Ra) : 80

MacAdam (SDCM) : 3

Arvestuslik eluiga (IEC 62717) 25° :

L90/B50 55 000h.

### Korpus

Korpuse materjal : AL-6063-T5

Optika materjal : PC

Esiklaasi materjal : F4 kirkas klaas

### Kaal ja mõõdud

Kaal (kg) : 5,6

Väline mõõt (mm) : L360 x W240 x H122